

Инсталационни кабели и проводници

NYIFY

■ Си жила ■ PVC изолация ■ PVC обвивка



U₀/U -
230/400 V

Стандарт:
VDE 0250 част 201

За силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради, под мазилка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За неподвижен монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

съгласно VDE 0250-201	Конструкция
медно, кл. 1 по VDE 0295	Токопроводимо жило
PVC компаунд, марка TI 1 съгласно VDE 0207, част 4	Изолация
PVC компаунд, марка TM1 съгласно VDE 0207, част 5	Обвивка
бял, сив, черен	Цвят

**КОНСТРУКЦИЯ
НА КАБЕЛА**

съгласно VDE 0295 Клас 1, IEC 228	Съпротивление на жилото при 20°C
max 70°C	Макс. раб. температура на жилата
230/400 V	Номинално напрежение U₀/U
2000 V	Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz
-20°C до +70°C	Температура на експлоатация
неподвижен монтаж - 6 x тясната страна на проводника	Минимален радиус на огъване
VDE 0250, част 201	Изпитвания
VDE 0472, част 804 IEC 332-1	Изпитване на въздействие на огън

**ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Конструктивни данни NYIFY

Брой и сечение на жилата	Външен диаметър прил.	Маса на медта	Маса на проводника прил.
mm ²	mm	kg/km	kg/km
2x1,5	4 x 11	27	69
2x2,5	4,6 x 12,2	44	99
2x4.0	5,5 x 14	71	140
3x1,5	4 x 18	40	109
3x2,5	4,6 x 19,8	66	155
3x4.0	5,5 x 23,0	106	217
4x1,5	4 x 25	54	148
4x2,5	4,6 x 27,5	88	210
5x1,5	4 x 32	68	188
5x2,5	4,6 x 35	110	265